



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Техническая спецификация

Прозрачное масло для защиты от ультрафиолета

3933.UV Масло для наружных работ WEATHER OIL UV

UV WEATHER OIL

Clear UV protection oil

Описание:

Смесь масел, восков и натуральных смол для качественной и надежной отделки наружных фасадных поверхностей. Это прозрачный самогрунтующийся материал, подходящий в качестве:

- прозрачной отделки, при нанесении в два слоя;
- финишного покрытия, в один или два слоя при цветной отделке маслами.

Благодаря специальным УФ-фильтрам он последовательно продлевает срок службы как окрашенной, так и необработанной древесины, предохраняя ее от поседения и окисления. Проникая в древесину, это масло сохраняет ее питательной, улучшая ее устойчивость к воздействию солнечного света.

Сатинированная отделка: окончательный уровень блеска зависит от скорости поглощения фона, а также от общей нанесенной толщины.

Масло предназначено для обработки вертикальных поверхностей - дверей, окон, жалюзи, заборов, стеновых панелей. Не подходит для напольных поверхностей, террас. Для внутреннего и наружного использования.

Физико-химические свойства:

Форма: вязкая жидкость

Состав: смесь натуральных масел, восков

Степень блеска: Атласный блеск 30%

Цвет: прозрачное, янтарный оттенок

Запах: характерный

Очищение и разбавление: Серия фирменных растворителей Borma SOLVOIL

Расход: 12-16 м²/л, в зависимости от впитываемости древесины

Сушка: промежуточного слоя – 8-10 часов, финишного слоя - 24 часа

Способ применения:

Материал готов к применению. Перед использованием хорошо перемешать. Может быть нанесен кистью, валиком или тонким слоем распылителем.

- Применение в качестве самогрунтующегося материала.

Наносить на сухую отшлифованную поверхность древесины, очищенную от пыли и загрязнений. Окончательные результаты сильно зависят от характера древесины - рекомендуются предварительные испытания.

Наносить в 2-3 слоя, лучше всего кистью, с промежуточной сушкой 8-10 часов. Время высыхания финишного слоя перед эксплуатацией - 24 часа.

- Применение в качестве финишного покрытия

1-2 слоя цветного масла Teak oil или восковой лазури Holzwachs Lasur, с сушкой между слоями 8-10 часов, сушка второго слоя перед нанесением финишного масла 12-24 часов. WEATHER OIL UV наносить как финиш в 1-2 слоя для усиления защиты цветных масел и восковой лазури.

Упаковка:

Материал поставляется в таре 1л, 5л, 20л.

Условия хранения:

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении с плотно закрытой крышкой. Беречь от огня и искр и других источников возгорания

Внимание:

Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или смачивайте их водой перед утилизацией. Материал предназначен для профессионального использования. Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.